

ST MAX™ II PC Pro

Średni poziom zaawansowania w zakresie elektrycznych urządzeń hydrodynamicznych dla profesjonalnych malarzy



WYKONAJ WIĘCEJ PRACY PRZY MNIEJSZYM WYSIŁKU

CAŁODZIENNY KOMFORT, KONTROLA I WYJĄTKOWE WYKOŃCZENIE:

- Wykonaj swoją pracę przy mniejszym wysiłku dzięki innowacyjnej konstrukcji pistoletu **Contractor PC™**.
- Odczuj korzyści wynikające z użytkowania zielonych niskociśnieniowych dysz preferowanych przez wykonawców.

PRACUJ MĄDRZEJ:

- Usprawnij swoją działalność dzięki aplikacji **BlueLink™** wspieranej przez **SmartControl™**.
- Poznaj położenie i stan swojego urządzenia natryskowego oraz zużycie farb.

NIEZAWODNOŚĆ NA CO DZIEŃ:

- Polegaj na standardzie branżowym: pompie **Endurance™**.
- Wymieniaj pompy na własną rękę na miejscu dzięki wyjątkowemu systemowi **ProConnect™**.

Painter - Professional Airless Applications

ST MAX™ II 395 PC PRO - ST MAX™ II 495 PC PRO - ST MAX™ II 595 PC PRO

ST MAX II PC Pro

Wykańczaj każde zadanie, codziennie! dla profesjonalistów

Doskonałe rozwiązanie do prac remontowych

Urządzenia ST Max™ II PC Pro umożliwiają osiągnięcie zamierzonego efektu, kiedy potrzeba większej wydajności pracy w średniej wielkości budynkach mieszkalnych lub użytkowych. Są dostępne w kompaktowej wersji na stojaku oraz w wersji wzbogaconej na wózku, oferującej bezpośrednie ssanie, podpórkę, uchwyt na wąż i dodatkowo skrzynkę na narzędzia.

Specjalnie dla Ciebie wyposażyliśmy wszystkie urządzenia ST Max™ II PC Pro w aplikację BlueLink™, pistolet Contractor PC™ z zielonymi niskociśnieniowymi dyszami Smarttips™, SmartControl, bezszczotkowy silnik, ProGuard™ oraz system FastFlush™.

CECHY URZĄDZEŃ ST MAX II PC PRO

Model ST Max II PC Pro jest idealnym urządzeniem do malowania wnętrza i wykonywania drobnych zleceń w przestrzeniach mieszkalnych. Można z łatwością natryskiwać praktycznie każdą farbę, lakier czy emalię we wnętrzu.



Zbiornik

Wygodny zbiornik o pojemności 5,7 litra, pasujący do wszystkich urządzeń

Pobierz aplikację
BlueLink™

dostępną w wielu językach

<http://www.graco.com/bluelink>



**POŁĄCZ SIĘ DZISIAJ,
ZADBAJ O SWOJĄ
PRZYSZŁOŚĆ**

Śledź wszystkie urządzenia natryskowe:

- Poznaj dokładne lokalizacje i wydajność godzinową
- Mniej podróży do miejsc pracy

Poznaj postępy w pracy:

- Fakty dotyczące wydajności dostępne na żądanie i raportowanie z dowolnego miejsca
- Upewnij się, że nie spóźnisz się z ważnymi materiałami

Maksymalizuj czas pracy bez przestojów:

- Ustaw harmonogramy konserwacji zapobiegawczej i otrzymuj powiadomienia
- Upewnij się, że twoje urządzenie natryskowe jest gotowe do wszystkich zadań



Filtr do pompy **Easy-Out™**

- Duża powierzchnia filtrowania zmniejsza możliwość zatkania dyszy i zapewnia wysoką jakość wykończenia
- Filtry działające od środka na zewnątrz nie odkształcają się, umożliwiając czyszczenie przy użyciu zaledwie kilku litrów
- Pionowy filtr jest wyjmowany w prosty sposób razem z nasadą, eliminując rozlewanie



FastFlush™ Nie trać czasu na czyszczenie urządzenia: System czyszczenia FastFlush™ pozwala wyczyścić maszynę do czterech razy szybciej, zużywając przy tym o połowę mniej wody.



Wbudowana skrzynka na narzędzia

Praktyczna skrzynka do przechowywania narzędzi, dysz, filtrów oraz innych akcesoriów, które będą teraz zawsze pod ręką (Hi-Boy).



Trwała konstrukcja wózka

- Stal pokryta grubą warstwą chromu zapewnia wytrzymałość w trudnych warunkach.
- Chowany uchwyt pełni dodatkowo funkcję uchwytu na wąż i ułatwia jego zwijanie
- Wygodna rura ssąca umożliwia bezpośrednie zasysanie (z nawet 30-litrowych zbiorników)
- Dzięki technologii TiltBack™ jedna osoba może łatwo wymienić wiaderko



Wspierane przez:

SMARTCONTROL™

SmartControl 4.0 z ProGuard™+

- Zapewnia najlepsze wykończenie i najniższą strefę nieczułości przy dowolnym ciśnieniu



ProGuard™+

System zabezpieczeń urządzeń natryskowych chroni przed złymi lub zmiennymi warunkami w miejscu pracy związanymi z zasilaniem (tylko modele 230 V)

Półpneumatyczne koła

- Z łatwością poruszają się po nierównym terenie



Pistolet Contractor PC™

NAJBARDZIEJ WYTRZYMAŁY I TRWAŁY PISTOLET.

Najlepsza jakość wykończenia

➤ Poznaj korzyści zielonych dysz SmartTips – technologii niskociśnieniowej preferowanej przez wykonawców na całym świecie

Szybsza i mniej męcząca praca

➤ Najniższa masa, najłżejszy spust oraz regulacja długości spustu

Maksymalizuj czas pracy bez przestojów

➤ Z łatwością wymieniasz sekcje cieczy na własną rękę: jeden wkład, bez narzędzi.



ZWIĘKSZ SWÓJ ZASIĘG!

JetRoller™ Idealne narzędzie remontowe

Wyposaż swoje urządzenie w JetRoller i skróć czas pracy poprzez połączenie malowania wałkiem i natryskiwania w jedną operację. Wykorzystuje typowe wałki 18 lub 25 cm.

Korzyści:

- Zapobiega powstawaniu rozprysków
- Zwiększa zasięg
- Eliminuje konieczność wspinania się i malowania od góry do dołu.
- Pozwala ukończyć nawet duże zadania w czasie o połowę krótszym od tradycyjnych metod

Zestaw zawiera lekką zdejmowaną ramę wałka, przedłużkę 50 cm, zawór CleanShot™ Shut-Off™, pistolet Inline™, dyszę natryskową i osłonę.



WSKAZÓWKA!

Dzięki zapasowej pompie gotowej do pracy zawsze wykonasz zlecenie na czas!



Koniec z marnowaniem czasu i pieniędzy na naprawę pomp.

Łatwa SAMODZIELNA wymiana pompy w 3 krokach, na wypadek powstania uszkodzeń.



1 Poluzuj nakrętkę mocującą



2 Otwórz drzwiczki i wymontuj pompę



3 Odłącz węży i przewód ssący

Szybka wymiana pompy

- Wymiana podczas pracy w ciągu 1 minuty
- Można pracować dalej, zamiast czekać na serwis
- Bez łatwych do zgubienia części!

ST MAX™ II PC Pro



Wszystkie wysyłane jednostki są kompletne i gotowe do natryskiwania:

pistolet 17Y043 Contractor PC™, dysza LP517, osłona 246215 RAC X™, filtr 287032 Easy-Out™ (60 mesh), wąż 240794 BlueMax™ II (1/4" x 15 m), narzędzie pistoletu 15F446, klucz regulowany 111733, 238049 TSL™ (118 ml).

| | 395 Stojak | 395 Hi-Boy | 495 Stojak | 495 Hi-Boy | 595 Hi-Boy |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Numer części: wersja dla Europy (230 V) | 17E864 | 17E865 | 17E871 | 17E874 | 17E876 |
| Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V) | – | – | 17E872 | 17E875 | 17E877 |
| UK (110 V) | – | – | 17E873 | – | 17E878 |
| Maks. ciśnienie robocze – bary (PSI) | 227 (3300) | 227 (3300) | 227 (3300) | 227 (3300) | 227 (3300) |
| Maks. przepływ cieczy – l/min (gal/min) | 2,0 (0,54) | 2,0 (0,54) | 2,3 (0,60) | 2,3 (0,60) | 2,6 (0,70) |
| Maks. wielkość dyszy – 1 pistolet | 0,023" | 0,023" | 0,025" | 0,025" | 0,027" |
| Masa – kg (lb) | 20,5 (45,1) | 30 (66) | 15 (34) | 30 (66) | 33 (73) |
| Moc silnika – KM, bezszczotkowy silnik prądu stałego | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,6 |
| Wymagania minimalne generatora – W | 3500 | 3500 | 3750 | 3750 | 4000 |
| Cechy: BlueLink™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TiltBack™ / uchwyt na wąż / skrzynka na narzędzia | – | ✓ / ✓ / ✓ | – | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ |
| Manometr ciśnienia hydraulicznego | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FastFlush™ / ProGuard™ + | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ |
| Endurance™ Pump / ProConnect™ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ |
| Wersja SmartControl™ | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

Akcesoria

Wykorzystaj w pełni możliwości swojego urządzenia, używając naszych profesjonalnych akcesoriów.

Szukasz bardziej szczegółowych informacji? Sprawdź naszą broszurę dotyczącą akcesoriów do natrysku hydrodynamicznego 300672

Pistolet Contractor PC™

| | |
|--------|--|
| 17Y043 | 2-, 3-, 4-palcowy, osłona RAC X oraz dysza 517 LP, filtr 60 mesh |
| 17Y297 | Wkład do pistoletu Contractor PC |

Filtry do pistoletu Easy-Out™

| | |
|--------|---------------------|
| 257129 | 30 mesh, szary |
| 287032 | 60 mesh, czarny |
| 287033 | 100 mesh, niebieski |
| 257130 | 200 mesh, czerwony |

Filtry do pompy Easy Out

| | |
|--------|---------------------------------|
| 246425 | 30 mesh, szary |
| 246384 | 60 mesh, czarny (= standardowy) |
| 246382 | 100 mesh, niebieski |
| 246383 | 200 mesh, czerwony |

Wężę BlueMax™ II

| | |
|--------|---------------|
| 214698 | 3/16" x 7,5 m |
| 240794 | 1/4" x 15 m |
| 241272 | 1/4" x 20 m |
| 223771 | 1/4" x 30 m |

Złącza wężę

| | |
|--------|-------------|
| 156971 | 1/4" x 1,4" |
| 157350 | 1/4" x 3/8" |

Wężę biczowe (230 bar)

| | |
|--------|---------------|
| 238358 | 3/16" x 0,9 m |
| 238959 | 3/16" x 1,4 m |
| 238359 | 3/16" x 1,8 m |

Blister – pompa dolna ProConnect™

| | |
|--------|---|
| 17C489 | pasuje do wszystkich modeli ST Max™ II PC Pro |
|--------|---|

ProGuard™ +

| | |
|--------|-----------------------|
| 24W090 | 230 V, CEE 7/7, shuko |
| 24W755 | kabel 230 V, IEC320 |

Zbiornik

| | |
|--------|---------------------------------|
| 17H171 | 5,7 litra / wersja ze stojakiem |
| 24B250 | 5,7 litra / wersja hi-boy |

Zestawy pistolet/dysza/wąż

| | |
|--------|--|
| 17Y051 | Pistolet Contractor PC, 1/4" x 15 m węża, 3/16" x 0,9 m węża biczowego, osłona RAC X, dysza RAC X LP 517, filtr 60 mesh |
| 17Y220 | Pistolet Contractor PC, 3/16" x 7,5 m węża, przedłużenie dyszy 25 cm, osłona RAC X, dysza RAC X FF LP 210 i 312, filtr 100 mesh + zestaw z rozpuszczalnikiem |

System JetRoller™

Wytrzymała przedłużka 0,5 m

z pistoletem Inline™:

| | |
|------------------------|-------------|
| 24V490 | rolka 18 cm |
| 24V491 | rolka 25 cm |
| bez pistoletu Inline™: | |
| 24V492 | rolka 18 cm |
| 24V493 | rolka 25 cm |

| | |
|--------|---------------------------|
| 232123 | Wytrzymała przedłużka 1 m |
|--------|---------------------------|

Pistolet liniowy CleanShot™ RAC X™

| | |
|--------|--------|
| 287026 | 90 cm |
| 287027 | 180 cm |

Przedłużki RAC X

| | |
|--------|-------|
| 287019 | 25 cm |
| 287020 | 40 cm |
| 287021 | 50 cm |
| 287022 | 75 cm |

Wałki zewn. (kompletne)

| | |
|---------|-----------------------|
| 6880095 | 30 cm stałe |
| 098085 | 45-90 cm teleskopowe |
| 098084 | 90-180 cm teleskopowe |

Zestaw wałka

| | |
|--------|---|
| 245397 | Wałek stały 50 cm, rama EvenFlow™ 23 cm, włosie 12 mm, pistolet InLine™ |
|--------|---|

Dysze i osłony

| | |
|----------|--|
| FF LPXXX | Zielona dysza RAC X do precyzyjnego wykończenia |
| PAAXXX | Niebieska dysza RAC X do profesjonalnej aplikacji hydrodynamicznej |
| WA12XX | dysza RAC X WideRac, do dużych powierzchni |
| 246215 | Osłona RAC X |

Płyny

| | |
|--------|-----------------|
| 206994 | TSL™ 0,25 l |
| 253574 | Pump Armor™ 1 l |

Wszystkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Każdy zakup Graco jest dostarczany obsługiwany Klienta w klasie A+.



©2019 Graco Distribution BVBA 320580PL (wer. I) 02/19 Wydrukowano w Europie.

Wszystkie nazwy lub znaki firmowe używane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich odpowiednich właścicieli.